



VŠEOBECNÝ POPIS:

Prísada do omietky DECO GLITTER MAX sa používa pre dosiahnutie prirodzeného efektu trblietania pridaním do omietok REVCO AKRYL alebo REVCO SILICON. Je vhodná pre použitie v exteriéri aj interiéri. Efekt je viditeľný pri slnečnom a umelom svetle.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Použitie výrobku:

K jednému vedru (16 kg) omietok REVCO AKRYL alebo REVCO SILICON odporúčame pridať 1 téglík DECO GLITTER MAX (120 g).

Podklad:

Požiadavky na podklad sú zhodné s požiadavkami pri omietkach REVCO AKRYL a REVCO SILICON.

Aplikácia:

Spôsob nanášania sa zhoduje s aplikáciou omietok REVCO AKRYL a REVCO SILICON.

VŠEOBECNÉ POKYNY:

Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môžu výrazne ovplyvniť dobu schnutia materiálu. Počas doby spracovania a schnutia materiálu chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa, mrazu, hmly, prievanu a silného vetra. Neprimiešavať žiadne iné materiály. Okná, dvere a iné okolité konštrukcie pred začatím prác dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje umyť ihneď čistou vodou. Pre použitie farebných tónov konečnej povrchovej úpravy v tepelnoizolačných systémoch (ETICS) podľa svetlosti povrchovej úpravy platí, že súčiniteľ svetlosti povrchovej úpravy (HBW, TSR) musí byť viac ako 25 %. Povrchová úprava so súčiniteľom svetlosti povrchovej úpravy menej ako 25 % sa v ETICS nemôže použiť. Odtiene vo vzorkovnici sú vyrobené tlačiarenskou technológiou, z toho dôvodu sa nedá zaručiť úplná zhoda odtieňov s odtieňom natónovanej farby. Výsledný odtieň materiálov je závislý od štruktúry podkladu, doby schnutia, spôsobu nanášania, farebnosti okolia a od dopadu svetla. Takto vzniknuté rozdiely v odtieni nemôžu byť dôvodom na reklamáciu. Pre garantovanie zhodnosti farebného odtieňa odporúčame objednanie potrebného množstva materiálu z jednej výrobnéj šarže.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Spotreba:

1 téglík (120 g) prísady DECO GLITTER MAX do 1 vedra (16 kg) omietky

Teplota: Teplota vzduchu a podkladu nesmie byť počas doby spracovania a schnutia nižšia ako + 5 °C a vyššia ako +25 °C.

Doba schnutia: zhodná s dobou schnutia REVCO AKRYL a REVCO SILICON omietka

Skladovanie: DECO GLITTER MAX prísada sa môže skladovať neobmedzene dlho v pôvodnom neotvorenom obale na suchom mieste.

Balenie: plastový téglík 120 g

Pred spracovaním si dôkladne preštudujte technické informácie!

Tento technický list bol vypracovaný na základe doterajších vedomostí a skúseností firmy **REVCO**. Naše ústne a písomné odporúčania pre spracovanie a použitie výrobku, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkom vychádzajú z týchto skúseností, podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasných vedeckých poznatkov. Sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky.

Tento technický list predpokladá, že výrobok bude používať odborný personál. Aplikátor je povinný dodržiavať všetky platné normy, smernice a remeselné zásady. Tiež ho nezbavuje povinnosti, aby sám a na vlastnú zodpovednosť previedol skúšku vhodnosti aplikácie a výdatnosti materiálu pre zamýšľané použitie. Po začatí nanášania neakceptujeme žiadne reklamácie na odtieň.

Vydanie: marec 2021

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania.