



VŠEOBECNÝ POPIS:

REVCO WOOD LINE PRIMER je ekologicky priemyselne vyrábaný penetračný náter na ochranu dreva ba báze akrylátovej disperzie, insekticídov, plnidiel a prísad zlepšujúcich schopnosti dreva odolávať nepriaznivým poveternostným vplyvom určeným všetkým, ktorí chcú z ekologických dôvodov používať prostriedky na ochranu dreva bez organických rozpúšťadiel. Slúži ako základný náter pod **REVCO WOOD LINE LAZÚRU**.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Použitie výrobku:

REVCO WOOD LINE PRIMER je určený na penetráciu drevených povrchov v exteriéri. Chráni drevo pred pôsobením, vlhkosťou, napadnutím hubami a plesňami a zabezpečuje mu dlhodobú starostlivosť a odolnosť voči nepriaznivým vplyvom.

Podklad:

Podklady musia byť suché, čisté, bez mastnoty a prachu. Prípadné nerovnosti povrchu (praskliny) sa musia pred nanášaním zarovnať, vytmeliť tmelom vo farbe dreva a prebrúsiť. Pred lazúrovaním lakovaných povrchov treba úplne odstrániť starý lak.

Príprava:

REVCO WOOD LINE PRIMER dôkladne premiešať.

Aplikácia:

Nanášať štetcom, valcom alebo striekaním v smere vlások v rovnomernej vrstve.

VŠEOBECNÉ POKYNY:

Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môže výrazne ovplyvniť dobu zretia materiálu. Nepremiešavať žiadne iné materiály. Okná, dvere a iné okolité konštrukcie dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie umyť ihneď vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Výdatnosť: 10-12m²/l na jednu vrstvu, výdatnosť **REVCO WOOD LINE PRIMER** je závislá od nasiakavosti a opracovania podkladu.

Riedenie: Nie je potrebné

Tónovanie: bezfarebná penetrácia

Nanášanie: Štetcom, valcom alebo striekacou pištoľou dbať na naniesenie rovnomernej vrstvy.

Teplota: Teplota vzduchu a podkladu musí byť medzi +5°C a +25°C! Materiál neaplikujte v extrémnych poveternostných podmienkach, ako je silné slnečné žiarenie, počas dažďa, pri teplotách mrazu a pri silnom vetre, pretože takéto podmienky môžu v priebehu sušenia a aplikačných období viesť k trhlinám.

Čistenie: Náradie - ihneď po práci a pri dlhších prestávkach teplou vodou. Doba schnutia: nelepivá - 2hod., pretierateľná - 3 hod. Uvedené hodnoty sú platné pri teplote 20°C a relatívnej vlhkosti 42%. V prípade zmeny poveter-

nostných podmienok (teplota, vlhkosť vzduchu) sa zmenia doby schnutia.

Skladovanie: V originálnych dobre uzavretých obaloch v chlade nad +5°C po dobu 12 mesiacov.

Špecifická hmotnosť: 1,60kg/l

Hustota (pri 20°C): 1,02g/cm³

Balenie: plechovka 1l, 5l

Trieda ohrozenia: Nehorľavý. Patrí do triedy nebezpečenstva požiaru E

Bezpečnosť, ekológia, likvidácia: Detailné informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.revco.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie u výrobcu.

Pred spracovaním si dôkladne preštudujte technické informácie!

Tento technický list bol vypracovaný na základe doterajších vedomostí a skúseností firmy **REVCO**. Naše ústne a písomné odporúčania pre spracovanie a použitie výrobku, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkom vychádzajú z týchto skúseností, podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasných vedeckých poznatkov. Sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky.

Tento technický list predpokladá, že výrobok bude používať odborný personál. Aplikátor je povinný dodržiavať všetky platné normy, smernice a remeselné zásady. Tiež ho nezbavuje povinnosti, aby sám a na vlastnú zodpovednosť previedol skúšku vhodnosti aplikácie a výdatnosti materiálu pre zamýšľané použitie. Po začatí nanášania neakceptujeme žiadne reklamácie na odtieň.

Vydanie: marec 2015

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania.