



VŠEOBECNÝ POPIS:

Univerzálny vodouriditeľný impregnačný náter na báze akrylátovej disperzie, ekologický. Je vhodný na hĺbkovú penetráciu rozličných minerálnych povrchov, povrchov s vysokou nasiakavosťou, prašných povrchov.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Použitie výrobku:

REVCO NANO IMPREGNER je vhodný na úpravu vonkajších aj vnútorných povrchov nových aj starých budov, na omietnuté, gletované, betónové, sádrové, tehlové a iné nasiakavé minerálne povrchy. Neodporúča sa používať pod silikátové nátery.

Podklad:

Podklady musia byť čisté a vo všetkých vrstvách suché. Pri starých podkladoch treba odstrániť uvoľnené odlupujúce sa časti omietky a nesúdržné zvyšky starých náterov.

Aplikácia:

Impregnačný náter je potrebné pred nanášaním premiešať. **REVCO NANO IMPREGNER** aplikujte bez riedenia v tenkej vrstve.

VŠEOBECNÉ POKYNY:

Teplota vzduchu a podkladu nesmie počas spracovania a tuhnutia materiálu klesnúť pod +5 °C. Zvýšená vlhkosť a nižšia teplota vzduchu môže výrazne ovplyvniť dobu zretia materiálu. Pri spracovaní a tuhnutí materiálu sa doporučuje chrániť fasádu zodpovedajúcim spôsobom pred pôsobením priameho slnečného žiarenia, dažďa a silného vetra. Neprimiešavať žiadne iné materiály. Okná, dvere a iné okolité konštrukcie dôkladne zakryť, prípadné odstreky a použité náradie a nástroje umyť ihneď vodou.

TECHNICKÉ ÚDAJE:

Výdatnosť: 0,1 – 0,3 l/m² v jednej vrstve podľa savosti, štruktúry podkladu

Pretierateľnosť: po 12 hodinách

Riedenie: bez riedenia

Tónovanie: netónuje sa

Nanášanie: Štetkou, valcom, dbať na nanosenie rovnomernej vrstvy.

Teplota: Teplota vzduchu a podkladu musí byť medzi +5°C - +25°C.

Nenanášať za dažďa, priameho slnečného žiarenia a silného vetra.

Doba schnutia: 4 hodiny pri +20°C a 42% relatívnej vlhkosti. Nižšia teplota a vyššia relatívna vlhkosť dobu schnutia predlžujú.

Čistenie: Náradie - ihneď po práci a pri dlhších prestávkach teplou vodou.

Skladovanie: V originálnych dobre uzavretých obaloch v chlade nad +5°C po dobu 24 mesiacov.

Špecifická hmotnosť: 1,02 kg/l

Obsah pevných častí: ~ 10%

Balenie: 5 l, 10 l, plastové vedro

Bezpečnosť, ekológia, likvidácia: Detailné informácie nájdete v Karte bezpečnostných údajov na webovej stránke www.revco.sk alebo ju dostanete na vyžiadanie u výrobcu.

Pred spracovaním si dôkladne preštudujte technické informácie!

Tento technický list bol vypracovaný na základe doterajších vedomostí a skúseností firmy **REVCO**. Naše ústne a písomné odporúčania pre spracovanie a použitie výrobku, ktoré poskytujeme na pomoc zákazníkom vychádzajú z týchto skúseností, podľa nášho najlepšieho vedomia a súčasných vedeckých poznatkov. Sú nezáväzná a nezakladajú žiaden právny vzťah ani vedľajšie záväzky.

Tento technický list predpokladá, že výrobok bude používať odborný personál. Aplikátor je povinný dodržiavať všetky platné normy, smernice a remeselné zásady. Tiež ho nezbavuje povinnosti, aby sám a na vlastnú zodpovednosť previedol skúšku vhodnosti aplikácie a výdatnosti materiálu pre zamýšľané použitie. Po začatí nanášania neakceptujeme žiadne reklamácie na odtieň.

Vydanie: marec 2015

Tento technický list dopĺňa a nahrádza všetky predchádzajúce vydania.